





Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

ALBA BUTTERFLY: nieuwe functionaliteiten


Butterfly, de inklapbare overkapping met **schaarmechanisme** die het idee van een pergola met doek "omkeert", biedt vanaf nu **muurbevestigde configuraties** en enkele **nieuwe opties** naast de reeds bestaande eigenschappen.




AAN TWEE ZIJDEN TEGEN DE MUUR



AAN DE UITVALZIJDE TEGEN DE MUUR



AAN DE BREEDTEZIJDE TEGEN DE MUUR



FREESTANDING

Verplaatste staander

Naast de versies tegen de muur is er nu ook de interessante optie van een verplaatste staander, die voldoet aan de regels van Alba in de uitvoering met lamellendak en **kan, alleen aan de uitvalzijde, tot 1/5 van de totale lengte worden verplaatst.**

De verplaatste staander is functioneel voor het waterbeheer **dankzij de geïntegreerde regenpijp.**



Corradi Srl


Via M. Serenari, 20 • 40013 Castel Maggiore BO, Italy
T +39 051 4188 411 - E hello@corradi.eu

corradi.eu

nov 2024

Muuraansluitprofiel


Alba Butterfly is uitgerust met een muuraansluitprofiel dat de afvoer van regenwater naar de goot bevordert.




Tussenstaander

Voor Alba Butterfly blijft de mogelijkheid bestaan om een tussenstaander met geïntegreerde **regenpijp toe te voegen**.

De tussenstaander, in de standaardversie, maakt gebruik van een zichtbare plaat waaraan hij wordt bevestigd volgens tekening **A**, in combinatie met de standaard hoekplaat van de buitenstaanders. De plaat kan ook worden gebruikt in combinatie met de verplaatste pilaar.



TUSSENSTAANDER
standaard



BUITENSTAANDER
standaard

Waterdichtheid

Alba Butterfly in freestanding versie, afmetingen 550 x 715 cm - vakkundig geïnstalleerd - is getest op waterbestendigheid zonder wind. De gemeten waarden zijn aanzienlijk hoger dan die van klasse 2 - 56 l/h/m² volgens EN 13561:2015 en zijn ook geverifieerd voor installaties tegen een muur.

- ca. 6.500 liter/uur voor alle afmetingen met ten minste 1 afvoer open aan breedte- of uitvalzijde*
- ca. 9.500 liter/uur voor alle afmetingen met ten minste 2 afvoeren open aan breedte- of uitvalzijde*
- ca. 10.500 liter/uur voor alle afmetingen met ten minste 3 afvoeren open aan breedte- of uitvalzijde*
- ca. 11.000 liter/uur voor alle afmetingen met ten minste 4 afvoeren open aan breedte- of uitvalzijde*

*resultaten geverifieerd met onderhouden afvoeren en een volledig horizontale goot.

NB: verdere technische details zullen worden vrijgegeven bij de volgende wijziging van de technische gegevensbladen.

